PORTOTECNICA™
member of IPC

LAVASCIUGA - UOMO A TERRA

LAVAMATIC 45

PRODUTTIVITÀ	AUTONOMIA BATTERIE	MAX AUTONOMIA SERBATOIO ACQUA
1750 m^2/h	2,5 h	50' x turno

BATTERIA E CARICA BATTERIA INCLUSI

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIE

MUNICIPALITÀ E ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI

- ECO SELECT
- DBL™ DOUBLE BATTERY LIFE
- SLS™ SELF LEVELING SYSTEM
- SANIFICAZIONE

SPECIFICHE

MANICO RIPIEGHEVOLE

PROGRAMMI DI LAVORO PREIMPOSTATI

MOTORE ASPIRAZIONE A TRE STADI

DATI TECNICI

		LAVAMATIC 45 B50	LAVAMATIC 45 C50
Codice		LPTB02630	LPTE00597
PRODUTTIVITÀ			
Produttività max.	m^2/h	1750	1750
Pista lavante	mm	500	500
Volume serbatoio acqua	l	40/45	40/45
Autonomia della batteria	min	140	Illimitato
Tensione	V	24(2x12)-74 Ah	230-50/60 Hz
Potenza assorbita	W	550	400
Pressione spazzola	kg	16/25	16/25
Larghezza totale squeegee	mm	730	730
Velocità max.	km/h	3,5	3,5
Peso	kg	110	65
Dimensioni (LxWxH)	mm	821x576x1220	821x576x1220

ACCESSORI STANDARD

	CT45 B50	CT45 C50
SPAZZOLE		
PPL std	SPPV01332	SPPV01332
LAME SQUEEGEE		
LAMA ANTERIORE IN LATEX	MPVR06287 - 815mm	MPVR06287 - 815mm
LAMA POSTERIORE IN LATEX	MPVR06288 - 715mm	MPVR06288 - 715mm

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE

PADS/SUPER PADS

LAME SQUEEGEE

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: MPVR06072
FLAP PARASPRUZZI

CODICE: KTRI02140
KIT DOSATORE CHIMICO (PER B50)

CODICE: KTRI02257
KIT ASPIRALIQUIDI

CODICE: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT (30PEZZI/30GIORNI)

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria AGM IPC BAAC00117	2	12V 74 Ah (C5)	257x172x212	150 min	Caricabatterie a bordo 24V 10Ah KTRI02245
Batteria EXIDE al gel BAAC00124	2	12V 63 Ah (C5)	261x171x210	130 min	Caricabatterie a bordo 24V 10Ah KTRI02245

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI